

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

ВИТРИВАЛИЙ	- Двигун Rotax® для роботи в тяжких умовах - Надійна і чутлива трансмісія з плавним перемиканням передач - Яскрава індивідуальність, притаманна бренду Can-Am
УМІЛИЙ	- Впевненість, як у їзді, так і у виконанні робіт - Значима й універсальна функціональність - Легка керуваність і висока прохідність
ДОСКОНАЛЬНО ПРОДУМАНИЙ	- Підвищений рівень комфорту й зручна кабіна з оптимізованою оглядовістю - Багатофункціональний кузов з міцним відкидним заднім бортом та розумно організованим багажним простором 1 рік безперервної роботи без технічного обслуговування й зручний доступ до основних компонентів технічного обслуговування
ОСОБЛИВОСТІ ПЛАТФОРМИ	- Колісна база 211,5 см - Дорожній просвіт 38,1 см - Система динамічного рульового керування з підсилювачем (DPS) - Режими ECO (економічний) / ECO Off (нормальний) / Work (робочий) - Буксирувальна потужність 1136 кг - Багатофункціональний кузов - Гудок Carling 7,6-дюймовий цифровий дисплей з клавіатурою - Задній диференціал з режимом Turf (рух по м'якому ґрунту)
ОСОБЛИВОСТІ КОМПЛЕКТАЦІЇ TRAXTER X mr HD10	162,5 см завширшки, вигнуті А-подібні важелі - Фірсові світлодіодні світлові прилади Can-Am - Передній диференціал Smart-Lok - Стратегічне розташування повітрязабірника двигуна і впускного/випускного отворів варіатора 14-дюймові литі алюмінієві диски 30-дюймові шини ITP Cryptid - Багатомісне нероздільне сидіння VERSA-PRO з бічними опорами, зміцненою обшивкою з оздобленням «Х» і регульованим сидінням водія - Повний захист днища з високомолекулярного поліетилену - Лебідка з тяговим зусиллям 2014 кг - Посилений передній сталевий бампер - Алюмінієвий боковий захист порогів - Гальмівний механізм з фіксацією - Звуковий сигнал - Ліве і праве бокові дзеркала

ДВИГУН

Тип	Rotax®, робочий об'єм - 976 см³, V-подібний, з рідинним охолодженням, 82 к.с. (61 кВт)
Система подачі палива	Система інтелектуального керування дроселем (iTC) з електронним впорскуванням палива (EFI)
Трансмісія	Варіатор PRO-TORQ з системою швидкого реагування (QRS), з електронною системою захисту повідного паса, нижчим передатним числом і посиленою вентиляцією, зі стратегічним розташуванням повітрязабірника варіатора і вихлопної труби. Extra L / H / N / R / P
Приводний механізм	Режими Turf / привід на 2 колеса / повний привід TRAIL / повний привід MUD з ексклюзивною технологією Smart-Lok® *Систему Smart-Lok розроблено спільно з компанією TEAM Industries, яка є лідером ринку серед виробників приводних механізмів
Допомога в рульовому керуванні	Електронна система контролю стійкості на спуску, режими ECO / ECO Off / Work Гальмівний механізм з фіксацією
Підсилювач рульового керування	Система динамічного рульового керування з підсилювачем (DPS)

ПІДВІСКИ

Передня підвіска	Вигнуті подвійні А-подібні важелі зі стабілізатором поперечної стійкості/ довжина ходу 25,4 см
Передні амортизатори	Двотрубні газонаповнені амортизатори
Задня підвіска	Торсіонна підвіска на вигнутих поздовжніх А-подібних важелях (TTA) з зовнішнім стабілізатором поперечної стійкості / довжина ходу 25,4 см
Задні амортизатори	Двотрубні газонаповнені амортизатори

ШИНИ / КОЛІСНІ ДИСКИ

Передні шини	ITP Cryptid 30 x 9 x 14 д. (76,2 x 22,9 x 35,6 см)
Задні шини	ITP Cryptid 30 x 11 x 14 д. (76,2 x 27,9 x 35,6 см)
Колісні диски	14-дюймові (35,6 см) литі алюмінієві



■ Liquid Titanium & Magma Red

ГАЛЬМА

Передні	Два гальмівних диска (220 мм) з двопоршневими гідравлічними супортами
Задні	Два гальмівних диска (220 мм) з однопоршневим гідравлічним супортом

РОЗМІРИ / МІСТКІСТЬ

Номінальна суха вага*	770 кг
Рама / каркас	Профільований каркас із системою захисту при перекиданні (ROPS)
Д x Ш x В	328,6 x 162,6 x 208,3 см
Колісна база	211,5 см
Дорожній просвіт	38,1 см
Розміри кузова	96,5 x 138,4 x 30,5 см
Вантажомісткість кузова	454 кг
Механізм нахилу кузова	Дані відсутні
Допустиме навантаження на задній відкидний борт	113,4 кг
Місткість відділень для речей	Загальна: 61,3 л Під передньою панеллю: 22,8 л Знімний водонепроникний ящик під сидінням пасажирів: 21 л, у передній панелі: 7,7 л Знімний водонепроникний ящик для інструментів: 6,3 л Підлокотники і тримачі для чашок: 3,5 л
Буксирувальна потужність	1136 кг
Вагтажопідйомність	680 кг
Місткість паливного бака	40 л
Кількість місць	3

ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ

Приладова панель	7,6-дюймовий (19,3 см) цифровий дисплей з клавіатурою: спідометр, тахометр, одометр, лічильники щоденного пробігу й мотогодин, показчик рівня палива, показчик положення передачі, індикатори режимів ECO / ECO Off / Work, пасків безпеки і повного приводу, індикатори блокування переднього і заднього диференціалів, діагностичний центр, годинник, показники напруги акумуляторної батареї і температури двигуна
Акумуляторна батарея	12 В (30 А/год)
Магнето	650 Вт
Прилади	Дві розетки постійного струму типу запальнички, одна в центральній консолі (20-А) і одна у відділенні для речей під панеллю (20 А)
Світлові прилади	140 Вт корисної потужності освітлення від чотирьох 35-ватних рефлекторних фар для забезпечення широкого діапазону видимості фірмових світлодіодних фар та світлодіодні хвостові ліхтарі
Лебідка	Лебідка на 2041 кг нового розташування з синтетичним канатом і роликовим тросоукладачем
Сидіння	Багатомісне нероздільне сидіння VERSA-PRO з додатковою бічною опорою, з відкидними пасажирськими сидіннями, регульованим сидінням водія, гачками-защіпками в нижній частині та профільованими кутами для зручної посадки/висадки з кабіни
Рульове колесо	3 регульованим кутом нахилу рульової колонки
Захист	Вбудований передній сталевий бампер, повний захист днища з високомолекулярного поліетилену, алюмінієвий боковий захист порогів, розширювачі крил
Тип зчіпного пристрою	Гніздо для встановлення зчіпного пристрою (5см)

ГАРАНТІЯ

Заводська гарантія	Обмежена гарантія BRP на 2 роки
--------------------	---------------------------------